

# カスタム機能説明書

## リアルタイムデータ（テキストファイル）

(Nomoad Version 3.2 カスタム版)

このカスタム機能は、NomoadPRでのプレゼンテーションまたはNomoadでプレビューを行っているときに、パソコン上のローカルディスクや、共有フォルダ、またはWebサーバー上にあるテキストファイルの更新を定期的にチェックし、更新されたテキストファイルの内容をリアルタイムに表示に反映する機能です。

### 応用例

- ・メモ帳などのテキストエディタを使用して文字情報を更新。
- ・外部のプログラムを利用して現在の発電量などの文字情報を更新。

### 注意

- ・Web上のファイルを指定する場合、サーバーへの負荷を下げるために更新インターバル時間を60秒以上に設定してください。また、サイズの大きなファイルを指定しないでください。

## 目次

テキストファイルについて.....	2
データタグについて.....	3
テロップ・一行文・文書部品でデータタグを使用する.....	5
表示条件の設定でデータタグを使用する.....	6
リアルタイムデータ表示更新の設定.....	7
リアルタイムデータ読み込みログの表示.....	9

## テキストファイルについて

リアルタイムデータ（テキストファイル）機能で利用できるテキストファイルは下のようなデータです。

- ・文字エンコードが SHIFT-JIS（Windows-932）か UTF-8 のテキストデータ（SHIFT-JIS を推奨）
- ・テキストファイルには 1 つのデータのみ記述することができます。テキスト本文そのものがデータとなります。

### リアルタイムデータ（テキストファイル）更新時の注意

- ・編集したテキストファイルを保存する際、ファイルを保存する間隔を数秒以上あけてください。変更内容が表示に反映されない場合があります。
- ・編集したテキストファイルを保存する際、稀に保存に失敗することがあります。その場合は時間を置いて再度保存をリトライしてください。

### Web 上にファイルを置く場合の注意

- ・Web 上にテキストファイルを置く場合、不完全なデータの読み込みを防止するために、MD5 ハッシュファイルを置き、テキストファイルの更新のたびに MD5 ハッシュファイルを更新することをお勧めします。MD5 ハッシュファイルは「XXXX.txt.md5.txt」という名前（XXXX.txt は対象のテキストファイル名）をつけ、更新後のテキストファイルの MD5 ハッシュ（16 進数 32 桁）を ASCII 形式のテキストで記述し、テキストファイルと同じ場所に保存します。MD5 ハッシュファイルは置くだけで機能しますので、使用しないときは削除してください。
- ・FTP ソフト等を用いてテキストファイルをアップロードする場合、バイナリーモードでアップロードしてください。アスキーモードでアップロードした場合、アップロードしたテキストファイルが変化してしまう場合があります。

### 外部プログラムの作成者の方へ

- ・ローカルディスクやネットワークの共有フォルダへファイルを保存したり更新するときは、不完全なデータの読み込みを防止するために、ファイル共有モードを排他指定（*FileShare.None* または、*dwShareMode:0*）でファイルをオープンし、保存してください。

## データタグについて

リアルタイムデータ（テキストファイル）機能では、データとしてテキストファイルを指定するために下のいずれかのデータタグを使用します。タグの記述場所はP5「テロップ・一行文・文書部品でデータタグを使用する」やP6「表示条件の設定でデータタグを使用する」を参照してください。

＜%EX\_TEXT, “テキストファイルパス”＞

①

②

＜%EX\_TEXT, “テキストファイルパス”, 文字エンコード, “Web認証識別ID”, 更新優先度＞

③

④

⑤

### ①データタグのヘッダー

テキストファイルを使用するための記述です。

### ②読み込むテキストファイルのパス

使用できるパスは、ローカルファイルや共有フォルダ上のファイルの絶対パス、相対パス、Web上のファイルのURLです。

例：“D:¥Test.txt”（ローカルフォルダの絶対パス）

例：“¥¥ServerPC¥Share¥Test.txt”（共有フォルダの絶対パス）

例：“folder¥Test.txt”または“.:¥folder¥Test.txt”または  
“folder/Test.txt”または“./folder/Test.txt”（相対パス）

例：“https://www.example.com/folder/Test.txt”（URL）

相対パスは、

（１）表示パソコンでNomoadPRで表示しているときはプレゼンテーションファイルからのパス

（２）編集パソコンでNomoadを使用してプレビューするときはプロジェクトファイルからのパスが基準となります。

### ③文字エンコード

テキストファイルを読み込むときの文字エンコードの種類を記述します。

“SHIFT\_JIS”（SHIFT-JIS）または“UTF8”（UTF-8）

記述しない場合は、SHIFT-JISとして読み込まれます。

正しい指定を行わないと文字化けが発生します。

また、他タグにて同一のファイルで異なる指定を行った場合、SHIFT\_JISとして読み込まれます。

#### ④ Web 認証識別 ID

②で Web 上の URL を指定した場合、テキストファイルをダウンロードするときの認証 ID を記述します。認証 ID の設定は、Nomoad、NomoadPR でパソコンごとに別途行います。【P8】を参照してください。

記述しない場合は、認証を行いません。

また、他タグにて同一のファイルで異なる指定を行った場合、認証を行いません。

#### ⑤更新優先度

表示の更新優先度を記述できます。“1” (通常) または “2” (優先) を指定できます。

記述しない場合は、更新優先度は “1” (通常) として動作します。

タグの記述例 1 : `<%EX_TEXT, “¥¥ServerPC¥Share¥Test.txt” >`

共有フォルダ上のファイル「¥¥ServerPC¥Share¥Test.txt」内のデータを指定しています。


タグの記述例 2 : `<%EX_TEXT, “http://www.example.com/Test.txt”, UTF8, “Web01”, “2” >`

Web 上のファイル「http://www.example.com/Test.txt」のデータを指定しています。ファイルを読み込むときのエンコードは UTF8 に指定しています。また、Web 認証識別 ID は、“Web01” を指定しています。更新優先度は “2” (優先) を指定しています。

## テロップ・一行文・文書部品でデータタグを使用する

テキストファイル内のデータをリアルタイムに表示に反映するプレゼンテーションを作成するには、テロップ部品や一行文部品、文章部品のプロパティ画面でデータタグを記述します。

例：表示する文章にデータタグを記述する（テロップ部品）



文章内のリアルタイム表示したい文字列のフォント・文字サイズ・スタイル・色・文字コードを変更するには、データタグ全体を選択して変更します。データタグの「<」から「>」までの全ての部分を同じ設定にする必要があります。

また、文章内でデータタグを使用している場合、文章で使用するフォントがプレゼンテーションを行う表示用パソコンにインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、他のフォントで表示されます。

注意：

データタグを入力した場合、各部品の機能が制限される場合があります。

（一行文部品）

- ・プロパティウィンドウの「枠のサイズを文にあわせる」の設定は無効になります。

（文章部品）

- ・プロパティウィンドウの「文書レイアウト設定」内の「枠のサイズを文章にあわせる」の設定は無効になります。

## 表示条件の設定でデータタグを使用する

表示条件の設定ウィンドウにデータタグを記述することで、部品の各項目や連動表示項目での表示可否の設定を、テキストファイルからリアルタイムに変更できます。

表示条件の設定

☒ 表示条件を指定する(E)

時間帯1(1)

0 時 0 分 から

0 時 0 分

の間は表示する

時間帯2(2)

☐ 指定する

0 時 0 分 から

0 時 0 分

の間は ☒ 表示する ☐ 表示しない

時間帯3(3)

☐ 指定する

0 時 0 分 から

0 時 0 分

の間は ☒ 表示する ☐ 表示しない

時間帯4(4)

☐ 指定する

0 時 0 分 から

0 時 0 分

の間は ☒ 表示する ☐ 表示しない

リアルタイムデータタグ(B)

<%EX\_TEXT, "%%ServerPC%Share%ShowTest.txt" >

閉じる

データタグを入力します。

No.2  
No.3  
No.4  
No.5  
No.6  
No.7  
No.8  
No.9  
No.10  
No.11  
No.12  
No.13  
No.14  
No.15  
No.16  
No.17  
No.18  
No.19  
No.20


0 15:00 18:00 21:00 0:00

テキストファイルに下の3種類のデータを記述することで表示可否を指定します。

“SHOW” …表示を許可する

“HIDE” …表示を許可しない

“NONE” またはその他の文字列 …表示条件の設定画面で指定した時間帯を使用する

※設定された表示可否をNomoadでのプレビューで確認したい場合は、「プレビュー条件の設定」画面で、「部品プロパティーで設定した表示条件をプレビュー時に適用する」を選択してプレビューを行います。

## リアルタイムデータ表示更新の設定

リアルタイムデータタグを使用したデータ表示更新の設定を行います。

この設定はパソコンごとに Nomoad、NomoadPR それぞれに対して行います。Nomoad での設定はプレビューのため、NomoadPR での設定はプレゼンテーションのために行います。


リアルタイムデータ表示更新の設定を行うには、

- ・ Nomoad の場合はメニューから「ツール」→「リアルタイム表示更新の設定」
- ・ NomoadPR の場合は、メニューから「設定」→「リアルタイム表示更新の設定」

をクリックします。

### ●データ更新オプションの設定

各データタグで指定した更新優先度に応じた設定を行います。




・更新インターバル時間…ファイルの更新確認の頻度を設定します。20～600 秒（優先設定では 2～300 秒）の間で指定できます。Web 上のファイルを使用する場合は、60 秒以上に設定してください。

・読み込み連続失敗数…ファイルの更新確認、読み込みにの失敗許容数です。-1 をセットすると常に失敗を許容します。設定した回数以上連続して失敗した場合は、エラー文字「 ( ) 」 (カッコ) が表示されます。表示条件で設定してあるデータタグは “NONE” と同じ効果となります。

- ・キャッシュ容量…（使用しません）
- ・キャッシュをクリア…（使用しません）

### ●Web ファイルの認証設定

Web 上のファイルを使用するとき、認証を行う必要がある領域にアクセスする場合、ユーザー名とパスワードを設定する必要があります。認証方式は基本認証（ベーシック認証）のみに対応しています。



ユーザー名とパスワードを設定するには、

- ①一覧から設定したい識別 ID を選択します。
- ②新しい任意の識別 ID と、認証を行うためのユーザー名、パスワードを入力します。
- ③「セット」ボタンをクリックします。

ユーザー名とパスワードを削除したい時は、削除したい識別 ID を一覧から選択し、「クリア」ボタンをクリックします。

### ●Web アクセスのプロキシ設定

Web 上のファイルを使用するとき、プロキシの設定が必要となることがあります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。

## リアルタイムデータ読み込みログの表示

リアルタイムデータ読み込みログを表示することができます。

- ・Nomoad の場合はメニューから「表示」→「リアルタイムデータ読み込みログ」
  - ・NomoadPR の場合は、メニューから「プレゼンテーション」→「リアルタイムデータ読み込みログ」
- をクリックします。

